



AUTO BELAY PERFECT DESCENT DIRECT DRIVE

Ref: PDD-40-DC

L Autoassegurador Direct Drive™ de Perfect Descent Climbing Systems

L Autoassegurador Direct Drive™ de Perfect Descent Climbing Systems compta amb una carcassa segellada, un preu líder a la indústria i compleix amb la normativa EN. Aquest model és la solució ideal d'autoassegurador per a aplicacions on la velocitat no és un factor. El Direct Drive™ és perfecte per a rutes de principiants, zones per a nens i esdeveniments programats. Equipeu la vostra operació per menys!

Una bona inversió:

- Perfect Descent és líder en costos en autoasseguradors i presumeix del cost mitjà de propietat més baix durant la vida útil de la unitat.
- El disseny lleuger i compacte es tradueix en costos d'enviament més baixos al retornar les unitats per al servei i la recertificació autoritzats per la fàbrica.
- Una xarxa creixent de centres de servei autoritzats per la fàbrica facilita mantenir les vostres unitats en servei i a la paret de manera ràpida i senzilla.

Fets a mà, seguretat i innovació:

- Els Autoasseguradors Perfect Descent es fabriquen a mà a Colorado, EUA, tenen una carcassa d'acer inoxidable i alumini d'alta qualitat (sense plàstic) i mai es produeixen en massa.
- Els components interns estan fets de materials d'alta qualitat que resisteixen l'ús repetit i requereixen poc o gens de manteniment.
- Tots els dispositius passen per rigorosos controls de qualitat abans de l'enviament i compleixen amb les normes de seguretat globals.

Carcassa de dispositiu versàtil i duradora:

- Els Perfect Descent són els autoasseguradors modulars més lleugers i compactes del mercat, una característica clau per a un transport i muntatge senzills.
- La nova asa d'instal·lació multipunt proporciona opcions de muntatge flexibles i ulls de recolzament independents.
- Totes les unitats estan segellades per a un rendiment excepcional tant a l'interior com a l'exterior.

Cintes que encanten:

- Les cintes fàcils de substituir triguin minuts a canviar i es poden realitzar al camp per l'usuari final.
- Triu la longitud de la cinta que millor s'adapti a les vostres necessitats: 28 peus, 40 peus o 53 peus (8.5 m, 12.2 m o 16.1 m).
- La cinta de niló de alta qualitat és més amigable per a l'usuari que els sistemes basats en cables i no danyarà les parets.
- L'indicador d'ús incorporat elimina la incertesa de saber quan és el moment de substituir la vostra cinta.
- Una boquilla d'alumini anoditzat està integrada amb



- la cinta per a una major durabilitat i rendiment.
- Triï entre dues opcions de mosquetó giratori de 3 etapes: alumini per a entorns corrosius o per reduir pes i aleació d'acer per a una major durabilitat. O triï l'opció de connexió doble amb mosquetó giratori, corretja de gos en Y de niló i dos mosquetons de captura d'alumini de 3 etapes.

NOTA: L'usuari pot substituir cintes llargues per cintes més curtes per acomodar altures de muntatge més baixes. Mai substitueixis una cinta més curta per una cinta més llarga ja que la unitat no funcionarà correctament. Les cintes més llargues només es poden instal·lar per C3 Manufacturing o un centre de servei autoritzat.

IMPORTANT: Els Autoasseguradors Perfect Descent estan dissenyats per ser dispositius de descens controlat utilitzats en activitats d'escalada vertical i no són adequats per a activitats de salt que generin forces de càrrega de xoc. La càrrega de xoc repetida del dispositiu pot danyar els components interns i, en alguns casos, provocar la fallida de la unitat. La longitud de la cinta sempre ha de ser igual o major que l'altura de muntatge anticipada. Les unitats amb longitud excessiva de cinta poden experimentar un embolicament incorrecte de la cinta que pot resultar en un descens brusc o ràpid. Trieu sempre la cinta que s'ajusti més a l'altura de muntatge i eviteu l'ús de cintes llargues en parets curtes.

Especificacions

- Pes: 29 - 31 lbs (13.1 - 14.1 kg)
- Dimensions de la carcassa: 16 x 9.5 x 7.5 in (40 x 24 x 19 cm)
- Velocitat de retracció de la cinta: 2 ft/s (0.6 m/s)
- Taxa màxima de descens: 6.6 ft/s (2 m/s)
- Taxa mínima de descens: 1.6 ft/s (0.5 m/s)
- Materials de la carcassa: Acero inoxidable, alumini i acetat
- Materials de la boquilla: Alumini anoditzat
- Materials de la cinta: Cinta de niló de 1 in (2.5 cm) d'ample
- Resistència a la ruptura de la cinta: 3,500 lbs (15.6 kN)
- Longitud de la cinta: 28, 40 o 53 ft (8.5, 12.2 o 16.1 m)
- Rang de pes de l'usuari: 25 - 310 lbs (11.5 - 140 kg)

Certificacions

- ANSI/ASSE Z359.4: Requisits de seguretat per a sistemes de rescat assistit i autorrescat, subsistemes i components
- Conforme a EN341: 2011-1A/RFU PPE-R/11.128 Versió 1 i EN360: 2002. - Requereix recertificació periòdica cada 12 mesos o abans segons determini una Persona Competent
- AS/NZS 1891: Sistemes i dispositius industrials de detenció de caigudes - Part 3: Dispositius de detenció de caigudes
- CSA Z259.2.3-99: Dispositius de control de descens

Información técnica:

Marca:	PERFECT DESCENT
Country of origin:	USA
Material:	Double Aluminium Carabiner
Configurator:	No



Size long:

12,2 m