



## MONTGRONY - ROCK EXPRESS

Ref: Q11100

Triï entre 4 opcions de connexió: o Mosquetó giratori d'alumini de 3 etapes per a entorns corrosius o on es necessita reducció de pes, o Mosquetó giratori d'aliatge d'acer de 3 etapes per a major durabilitat, o Mosquetons dobles d'alumini amb passador captiu de 3 etapes amb dogbone en I de nilons i ròtula giratòria integrada, o Bucle cosit per a maquinari subministrat per l'operador, inclosos els connectors Self Belay i Belay Mat. El maquinari triat ha d'incorporar un pivot i ha de complir amb els requisits de les normes de seguretat EN 362 i / o EN 12275. NOTA: L'usuari pot reemplaçar les eslingues llargues amb eslingues més curtes per a adaptar-se a altures de muntatge més baixes. Mai reemplaçi un cordó més curt amb un cordó més llarg ja que la unitat no funcionarà correctament. Les eslingues més llargues només poden ser instal·lades per C3 Manufacturing o un centre de servei autoritzat. IMPORTANT: Els autoasseguradors Perfect Descent estan dissenyats per a ser dispositius de descens controlats utilitzats en activitats d'escalada vertical i no són adequats per al seu ús en activitats de salt que creguin forces de càrrega d'impacte. La càrrega repetida del dispositiu pot danyar els components interns i, en alguns casos, pot provocar una falla en la unitat. El cordó ha de tenir sempre una longitud equivalent o superior a l'altura de muntatge prevista. Les unitats amb una longitud excessiva de l'eslinga poden experimentar un enrollament inadequat de l'eslinga que pot resultar en un descens ràpid o amb sacsejades. Seleccioni sempre el cordó que més s'acosti a l'altura de muntatge i eviti usar cordons llargs en parets curtes

### Información técnica:

Marca:	Fixe
Country of origin:	Taiwan/Slovakia
Color:	Silver-Anthracite-Dark Grey
Material:	Aluminium-Polyamide-Aluminium
Format:	Individual
Width:	16mm
Breaking Strength:	22kN
Configurator:	No
Size long:	12cm