



D-BELAY STATION 316L

Ref: V40412

D-BELAY STATION ECOTRI

Reunió tipus D en acer inoxidable 316L, per a entorns d'exterior / zincat ecotri, per a entorns d'interior.

Dos punts de fixació compostos per plaqueta Fixe 1 a l'extrem superior, tots dos per a cargols de M10 / M12.

Punt d'ancoratge amb anella.

Dissenyada i fabricada a Barcelona-Pirineus.

CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS

Geometria plaqueta Fixe 1:

- Bord intern arrodonit per a una menor desgast dels mosquetons.
- Direcciona el mosquetó per a un òptim treball en sostres.
- Conical Washer. Més control en el par d'aprimament.
- Tres pins antiretallades.
- Superfície optimitzada per a aconseguir un contacte plen.

Característiques plaqueta Fixe 1:

- Per a cargols M10 / M12.
- Pes: 57g (M10) / 56 (M12).
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri / inoxidable 316L.

Característiques de l'anella:

- Anella sempre present entre components per a una millor maniobrabilitat.
- Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió.
- Diàmetre interior: 33mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri / inoxidable 316L.

Característiques de la cadena d'acer inoxidable 316L:

- Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió.
- Reducció del nombre d'esllògans a tres. Menor nombre de punts crítics.
- Diàmetre de vareta d'eslò: 7mm.
- Longitud útil: 185mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer inoxidable 316L.

Característiques de la cadena d'acer zincat ecotri:

- Diàmetre de vareta d'eslò: 7mm.
- Longitud útil: 185mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri.

Estàs segur que aquesta és la teva reunió ideal Descobreix-ho a: <https://www.fixeclimbing.com/configurator/>

Información técnica:

Marca:

Fixe



Country of origin:	Spain
Color:	Inox
Material:	316L
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	12mm