



D-BELAY STATION ECOTRI

Ref: V40212

D-BELAY STATION ECOTRI

Punt de reunió tipus D en acer zincat ecotri, per a entorns d interior.

Dos punts de fixació compostos per plaqueta Fixe 1 a l extrem superior, tots dos per a cargols de M10 / M12.

Punt d ancoratge amb anella.

Dissenyada i fabricada a Barcelona-Pirineus.

CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS

Geometria plaqueta Fixe 1:

- Bord intern arrodonit per a una menor desgast dels mosquetons.
- Direcciona el mosquetó per a un òptim treball en sostres.
- Conical Washer. Més control en el par d apimament.
- Tres pins antiretallades.
- Superfície optimitzada per a aconseguir un contacte ple.

Característiques plaqueta Fixe 1:

- Per a cargols M10 /M12.
- Pes: 57g (M10) / 56 (M12).
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri / inoxidable316L.

Característiques de l anella:

- Anella sempre present entre components per a una millor maniobrabilitat.
- Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió.
- Diàmetre interior: 33mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri / inoxidable 316L.

Característiques de la cadena d acer inoxidable 316L:

- Soldadura en TIG. Millor resistència a la corrosió.
- Reducció del nombre d esllògans a tres. Menor nombre de punts crítics.
- Diàmetre de vareta d esllò: 7mm.
- Longitud útil: 185mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer inoxidable 316L.

Característiques de la cadena d acer zincat ecotri:

- Diàmetre de vareta d esllò: 7mm.
- Longitud útil: 185mm.
- Resistència límit: 25kN.
- Material: acer zincat ecotri.

Información técnica:

Marca: Fixe

Country of origin: Spain



Color:	Ecotri
Material:	Steel
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	12mm