



## D-BELAY STATION ECOTRI DRACO

Ref: V41212

D-Umlenker aus Edelstahl 316L für Außenbereiche geeignet / Eco-Tri Verzinkung für Innenbereiche geeignet Zwei Befestigungspunkte bestehend aus Bohrhakenlasche Fixe1 oben und Fixe2 unten alle beide für M10 / M12 Schrauben geeignet Umlenker mit Ring In Barcelona-Pyrenäen entworfen und hergestellt BESTANDTEIL-EIGENSCHAFTEN Geometrie der Fixe 1 - Bohrhakenlasche: Abgerundeter Innenteil für einen leichteren Verschleiß der Karabiner. Karabiner-Orientierung um eine optimale Dacharbeit zu erzielen. Conical Washer. Mehr Kontrolle beim Anzugsdrehmoment. Drei Antirotation-Pins. Fläche für einen besseren Kontakt optimiert. Eigenschaften der Fixe1-Bohrhakenlasche: Gewicht: 57g (10mm) / 56g (12mm). Für Schrauben M10 / M12. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri-Stahl / aus Edelstahl 316L. Eigenschaften der Fixe 2 - Bohrhakenlasche: Berührungspunkt in ovaler Form. Lebensdauer der Zusammenstellung verlängert. Conical Washer. Besserung beim Anzugsdrehmoment. Drei Antirotation-Pins. Für Schrauben M10 / M12. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: in verzinkter Eco-Tri / Edelstahl 316L erhältlich. Ring-Eigenschaften: Ring zwischen den Komponenten für eine umso bessere Manövrierfähigkeit. TIG-Schweißen. Bessere Korrosionsbeständigkeit. Innendurchmesser 33mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri / Edelstahl 316L. Eigenschaften der Edelstahl-Kette 316L: TIG-Schweißen. Bessere Korrosionsbeständigkeit. Reduzierung der Glied-Anzahl auf drei. Weniger kritische Punkte. Durchmesser der Gleitstange von 7mm. Nutzlänge: 185mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: Edelstahl 316L. Eigenschaften der verzinkte Eco-Tri Edelstahl-Kette: Durchmesser der Kettenglieder: 7mm. Nutzlänge: 185mm. Bruchfestigkeit: 25kN. Material: verzinkter Eco-Tri-Stahl. Sind Sie sicher, dass dieser Umlenker der Richtige für Sie ist Finden Sie es jetzt heraus: <https://www.fixeclimbing.com/configurator/>

### Información técnica:

Marke:	Fixe
Country of origin:	Spain
Color:	Ecotri
Material:	Steel
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	12mm