



8,8 PEDRAFORCA

Ref: C422881100

Das Pedraforca

Ein Allzweckseil, mit dreifacher Zulassung (Einzel, Doppelt und Zwillings). Es wird von Bergführern am häufigsten gewählt. Es wird Sie beim Alpinklettern, beim Klettern an einer großen Felswand oder bei der Projektion einer komplexen Sportkletterstrecke begleiten. Sein Fusion-Aufbau bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit auf kurvenreichen Strecken, auf denen Sie große Felsbrocken überwinden und über scharfe Kanten und Ecken klettern müssen. Dieses unter 9 mm dicken Seil mit einzigartiger Oberfläche und Haltbarkeit bietet hervorragende Leistung in jedem Gelände.

Der Pedraforca ist einer der emblematischsten und ikonischsten Berge Kataloniens. In den Kalksteinfelsen gemeißelt, bildet es ein ikonisches Relief. Seine Felswände ermöglichen anspruchsvolles Freiklettern, aufwändiges künstliches Klettern und sogar erstklassiges Winterklettern.

Technologie

- Durchmesser: 8,8 mm.
- Zulassung: dreifach. Einfach, Doppelt und Zwillings.
- Full Dry-Behandlung: Wasserabweisende Behandlung für Mantel und Kern. Sorgt für eine vollständige Wasserdichtigkeit des Seils. Öl-, Fett- und Wasserbeständigkeit. Verlängerte Lebensdauer des Seils. UIAA-Norm-konform "Water Repellent".
- Aufbau: Endurance. Fördert das Gleiten und verlängert die Lebensdauer des Seils. Mit 36 Fäden geflochten.
- Fusion: Verhindert ein Verrutschen des Mantels. Durch die feste Verbindung von Mantel und Kern wird die Leistungsfähigkeit des Seils verlängert.

Finish:

- Middle Mark: markiert die Mitte des Seils mit einer schwarzen Markierung.
- 8 m Mark: Markierungssystem, das anzeigt, dass es noch 8 Meter bis zum Ende des Seils sind, mit einer roten Markierung.
- Reflector: reflektierender Indikator an beiden Enden des Seils.
- Ultraschallschnitt: härtet die Seilenden und schützt sie vor Verschleiß.

Verfügbare Längen: 40, 50, 60, 70, 80, 100 und 200 Meter.
Verfügbare Farben: violett und gelb
In Sant Quirze de Besora (Barcelona - Pyrenäen) produziert.

Technische Information

- Stürze (Anzahl): 6/6/14
- Gewicht: 54g/m
- Stoßkraft: 7,2/7,2/7,4KN
- Verrutschen (Mantel): 0mm
- Dynamische Dehnung: 37/37/24%
- Statische Dehnung: 7/7/5%
- Mantel: 30%
- Zulassung: CE0082 EN892 UIAA101

Information zur Verpackung

Tinte auf Pflanzenbasis
27% recycelte Materialien
100% Tinte auf Pflanzenbasis
4% synthetische (40% davon recycelte)



Información técnica:

Marke:	Fixe
Country of origin:	Barcelona - Pyrenees (Spain)
Color:	Yellow
Material:	Polyamide
Format:	Spool
Middle Mark:	No
Treatment:	Full Dry
Static Elongation:	7% single / 7% half / 5% twin
Number of Falls:	6 single/ 6 half / 14 twin
Impact Force:	7,2 single / 7,2kN half / 7,4kN twin
Sheat Slilage:	0,0mm
Type of Sheat:	Endurance
Type of Rope:	Single / Half / Twin
Dinamic Elongation:	37% single / 37% half / 24% twin
Configurator:	No
Fusion:	Yes
8m mark:	Yes
Reflector:	Yes
Ultrasonic finish:	Yes
Size long:	100m
Diameter:	8,8mm