



8,8 PEDRAFORCA

Ref: C422881050

Das Pedraforca

Ein Allzweckseil, mit dreifacher Zulassung (Einzel, Doppelt und Zwilling). Es wird von Bergführern am häufigsten gewählt. Es wird Sie beim Alpinklettern, beim Klettern an einer großen Felswand oder bei der Projektierung einer komplexen Sportkletterstrecke begleiten. Sein Fusion-Aufbau bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit auf kurvenreichen Strecken, auf denen Sie große Felsbrocken überwinden und über scharfe Kanten und Ecken klettern müssen. Dieses unter 9 mm dicken Seil mit einzigartiger Oberfläche und Haltbarkeit bietet hervorragende Leistung in jedem Gelände.

Der Pedraforca ist einer der emblematischsten und ikonischsten Berge Kataloniens. In den Kalksteinfelsen gemeißelt, bildet es ein ikonisches Relief. Seine Felswände ermöglichen anspruchsvolles Freiklettern, aufwändiges künstliches Klettern und sogar erstklassiges Winterklettern.

Technologie

- Durchmesser: 8,8 mm.
- Zulassung: dreifach. Einfach, Doppelt und Zwilling.
- Full Dry-Behandlung: Wasserabweisende Behandlung für Mantel und Kern. Sorgt für eine vollständige Wasserdichtigkeit des Seils. Öl-, Fettund Wasserbeständigkeit. Verlängerte Lebensdauer des Seils. UIAA-Norm-konform "Water Repellent".

 • Aufbau: Endurance. Fördert das Gleiten und
- verlängert die Lebensdauer des Seils. Mit 36 Fäden geflochten.
 • Fusion: Verhindert ein Verrutschen des Mantels.
- Durch die feste Verbindung von Mantel und Kern wird die Leistungsfähigkeit des Seils verlängert.

Finish:

- Middle Mark: markiert die Mitte des Seils mit einer schwarzen Markierung.
- 8 m Mark: Markierungssystem, das anzeigt, dass es noch 8 Meter bis zum Ende des Seils sind, mit einer roten Markierung.
- Reflector: reflektierender Indikator an beiden Enden des Seils.
- Ultraschallschnitt: härtet die Seilenden und schützt sie vor Verschleiß.

Verfügbare Längen: 40, 50, 60, 70, 80, 100 und 200 Meter. Verfügbare Farben: violett und gelb In Sant Quirze de Besora (Barcelona - Pyrenäen) produziert.

Technische Information

- Stürze (Anzahl): 6/6/14

- Gewicht: 54g/m
 Stoßkraft: 7,2/7,2/7,4KN
 Verrutschen (Mantel): 0mm
- Dynamische Dehnung: 37/37/24%
- Statische Dehnung: 7/7/5%
- Mantel: 30%
- Zulassung: CE0082 EN892 UIAA101

Information zur Verpackung

Tinte auf Pflanzenbasis 27% recycelte Materialien 100% Tinte auf Pflanzenbasis 4% synthetische (40% davon recycelte)



Información técnica:

Fixe Marke:

Country of origin: Barcelona - Pyrenees (Spain)

Color: Yellow

Polyamide Material:

Format: Bag

Middle Mark: Yes

Treatment: Full Dry

Static Elongation: 7% single / 7% half / 5% twin

Number of Falls: 6 single/6 half/14 twin

7,2 single / 7,2kN half / 7,4kN twin Impact Force:

Sheat Slipage: 0,0mm

Type of Sheat: Endurance

Type of Rope: Single / Half / Twin

37% single / 37% half / 24% twin Dinamic Elongation:

Configurator: No

Fusion: Yes

8m mark: Yes

Reflector: Yes

Ultrasonic finish: Yes

Size long: 50m

Diameter: 8,8mm