



V-BELAY STATION 2 316 DRACO S

Ref: V53412

Reunión Tipo V en acero inoxidable 316L, para entornos de exterior / cincado ecotri, para entornos de interior. Dos puntos de fijación compuestos por dos plaquetas Fixe 1 para tornillería de M10 /M12. Punto de anclaje con Draco / Draco con rosca de seguridad. Diseñada y fabricada en Barcelona-Pirineus. **CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES**
Geometría plaqueta Fixe 1: - Borde interno redondeado para un menor desgaste de los mosquetones. -
 - Direcciona el mosquetón para un óptimo trabajo en techos.
 - Conical Washer. Más control en el par de apriete. -
 Tres pins antirotación. - Superficie optimizada para lograr un contacto pleno. **Características de la plaqueta Fixe 1:** -
 Para tornillos M10 /M12. - Peso: 57g (M10) / 56 (M12). -
 Resistencia límite: 25kN. - Material: acero cincado ecotri / inoxidable 316L. **Características de la anilla:** - Anilla siempre presente entre componentes para una mejor maniobrabilidad. - Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión. - Diámetro interior: 33mm. - Resistencia límite: 25kN. - Material: acero cincado ecotri / inoxidable 316L. **Características de la cadena acero inoxidable 316L:** - Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión. - Reducción del número de eslabones a tres. Menor número de puntos críticos. - Diámetro de varilla de eslabón: 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistencia límite: 25kN - Material: acero inoxidable 316L. **Características de la cadena de acero cincado ecotri:** - Diámetro de varilla de eslabón: 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistencia límite: 25kN - Material: acero cincado ecotri. **Características del mosquetón Draco:** - Cierre keylock. - Zona de rozamiento sobredimensionada. - Resistencia límite: 25kN. **Características del mosquetón Draco de seguridad:** - Cierre keylock. - Zona de rozamiento sobredimensionada. - Rosca de seguridad. - Resistencia límite: 25kN. - Fabricación: acero inoxidable 316L.

Información técnica:

Marca:	Fixe
Country of origin:	Spain
Color:	Inox
Material:	316L
Breaking Strenght:	25kN
Configurator:	Si
Diameter:	12mm