



## C-BELAY STATION CHAIN GLUE IN BOLT

Ref: V33400

Reunión individual Tipo C en acero inoxidable 316L, para entornos de exterior / cincado ecotri, para entornos de interior. Punto de fijación compuesto por Tensor / Tensor largo. Punto de anclaje con anilla. Diseñada y fabricada en Barcelona-Pirineus

**CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES**

Características del tensor corto: -  
Diámetro: 10mm (para instalación con agujeros D12). -  
Longitud de inserción: 90mm. - Resistencia límite: 25kN.  
- Material: acero inoxidable 316L.

Características del tensor largo: -  
Diámetro: 10mm (para instalación con agujeros D12). - Longitud inserción: 160mm. - Resistencia límite: 25kN. - Material: acero inoxidable 316L.

Características de la anilla: - Anilla siempre presente entre componentes para una mejor maniobrabilidad. - Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión. - Diámetro interior: 33mm. - Resistencia límite: 25kN. - Material: acero cincado ecotri / inoxidable 316L.

Características de la cadena acero inoxidable 316L: - Soldadura en TIG. Mejor resistencia a la corrosión. - Reducción del número de eslabones a tres. Menor número de puntos críticos. - Diámetro de varilla de eslabón: 7mm. - Longitud útil: 185mm. - Resistencia límite: 25kN. - Material: acero inoxidable 316L.

### Información técnica:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Marca:             | Fixe  |
| Country of origin: | Spain |
| Color:             | Inox  |
| Material:          | 316L  |
| Breaking Strenght: | 25kN  |
| Configurator:      | Si    |
| Size long:         | 90mm  |
| Diameter:          | 10mm  |