



8,8 PEDRAFORCA

Ref: C422881060

La Pedraforca

Una cuerda para todo, con triple homologación (simple, doble y gemela). Es la más elegida por los guías de montaña. Te acompañará tanto para ascensiones alpinas, escalar una gran pared o trabajar un duro proyecto de escalada deportiva. Su construcción Fusion te ofrecerá una seguridad extra sobre trazados sinuosos donde sea necesario superar grandes bloques y escalar a través de cantos afilados y aristas. Excelentes prestaciones sobre todos los terrenos, con un tacto y durabilidad única en una cuerda de menos de 9 mm.

El Pedraforca es una de las montañas más emblemáticas e icónicas de Catalunya. Esculpida sobre una roca caliza forma un relieve icónico. En sus paredes se pueden realizar desde exigentes ascensiones en libre, pasando por laboriosas escaladas en estilo artificial y hasta ascensiones invernales de primer nivel.

Tecnología

- Diámetro: 8,8 mm.
- Homologación: triple homologación. Simple, doble y gemela.
- Tratamiento Full Dry. Tratamiento hidrófugo en la funda y alma. Proporciona total impermeabilidad a la cuerda. Ofrece resistencia al aceite, grasa y agua. Alarga la vida útil de la cuerda. Estándar UIAA Water Repellent.
- Construcción Endurance. Favorece el deslizamiento y alarga la vida útil de la cuerda. Trenzado con 36 hilos.
- Fusion. Evita el deslizamiento de la funda. Las prestaciones de la cuerda se alargan en el tiempo gracias a la unión firme de la funda y el alma.

Acabados:

- Middle Mark: señala la mitad de la cuerda con una marca de color negro.
- 8 Mark: sistema de marcaje que indica que faltan 8 metros para llegar al extremo final de la cuerda con una marca de color rojo.
- Reflector: indicador reflectante en los dos extremos de la cuerda.
- Ultrasonic cut: endurece los extremos de la cuerda y los protege del desgaste.

Longitudes disponibles: 40, 50, 60, 70, 80, 100 y 200 metros.

Colores disponibles: Violeta y Amarilla.

Fabricada en Sant Quirze de Besora (Barcelona – Pirineos).

Información técnica

N Falls 6/6/14 - Weight 54g/m - Impact force 7,2/7,2/7,4kN -
Slippage 0mm - Dynamic Elong. 37/37/24% - Static Elong.
7/7/5% - Sheath 30%
CE0082 EN892 UIAA101

Packaging info

Vegetal Base INK
27% Materiales reciclados
100% Materiales reciclables
4% Sintéticos (40% reciclados)

Información técnica:

Marca:	Fixe
Country of origin:	Barcelona - Pyrenees (Spain)
Color:	Yellow
Material:	Polyamide
Format:	Bag
Middle Mark:	Yes
Treatment:	Full Dry
Static Elongation:	7% single / 7% half / 5% twin
Number of Falls:	6 single/ 6 half / 14 twin
Impact Force:	7,2 single / 7,2kN half / 7,4kN twin
Sheat Slipage:	0,0mm
Type of Sheat:	Endurance
Type of Rope:	Single / Half / Twin
Dinamic Elongation:	37% single / 37% half / 24% twin
Configurator:	No
Fusion:	Yes
8m mark:	Yes
Reflector:	Yes
Ultrasonic finish:	Yes
Size long:	60m
Diameter:	8,8mm